

## NORMFINISH® NP 12



Kabina pro mokré tryskání NP 12 nevyžaduje základy ani sběrnou jámu. Je ergonomicky konstruována pro snadnou obsluhu vsedě nebo ve stoje, pro čištění, odstraňování rzi, odhroťování, zdrsňování povrchů atp., při aplikaci všech inertních abrazivních, tryskacích materiálů.

Technická specifikace	Parametr	NP 12
Vnitřní rozměry kabiny	šířka	1.100 mm
	hloubka	930 mm
	výška	830 mm
Vnější rozměry kabiny	šířka	1.250 mm
	hloubka	1.530 mm
	výška (vč. motoru)	2.080 mm
Dveřní otvor	šířka	830 mm
	výška	720 mm
Pracovní rošt	pracovní výška	810 mm
Hmotnost	přibližně	450 kg
Spotřeba vzduchu	1.100-2.200 lt./min (pro trysku Ø 8 mm), v závislosti na nastavení vodní pumpy a vzduchového injektoru	

## NORMFINISH® NP 12

### **Rozsah dodávky:**

Stabilní a pevná konstrukce kabiny z plechu nerezové oceli, s dílčím zesílením a dvěma nosnými prvky pro manipulaci s vysokozdvížným vozíkem nebo ručním paletovým vozíkem.

Široké dveře z nerezové oceli, umístěné na obou stranách kabiny, se záchytnými kanálky, sendvičové konstrukce pro maximální tuhost, vč. zámků s nastavitelnými západkami a pneumatickými pojistnými čidly.

Osvětlení kabiny je umístěno v horním krytu, sestává z reflektorů v provedení NP 12 – dvakrát 30 W / NP 14 – dvakrát 36 W. Tím je zaručena optimální viditelnost uvnitř kabiny (> 1000 Lux), reflektory jsou proti prachu a opotřebování chráněny tvrzeným sklem. Přístup k reflektorům zajišťují dvířka v provedení IP-54.

Kontrolní průzor do kabiny je nakloněn pro lepší viditelnost, vybaven tvrzeným bezpečnostním sklem a dále:

- elektrickým stěračem
- nastavitelným ramenem a stěrkou stěrače
- čistící tryskou stěrače

Kabina má vyměnitelné ochranné gumové rukavice, otěruodolné, vyložené látkovou podšívku.

Manipulační plocha je vybavena vyměnitelným nerezovým roštem.

Tryskací materiál ve vodní suspenzi je shromažďován v nerezové vaně, napojené na dvoucestnou pneumatickou membránovou kalovou pumpu, vybavenou:

- Neoprenovým kulovým ventilem s nerezovým sedlem
- automatickým pulzním tlumičem
- nastavitelnou sací a směšovací nerezovou trubicí
- nerezovým míchacím zařízením pro homogenní pracovní suspenzi/směs
- výpustní šroub pracovní směsi vody a abraziva

### **Tryskací hadice s přípojkou tryskací pistole, vč.:**

- nerezového nastavitelného přívodu pracovní směsi
- přívodu stlačeného vzduchu
- trysky z karbidu boru, průměr 8, 10 nebo 12 mm (dle výběru)

### **Pneumatický systém v rozměru 3/4 ", vč.:**

- kulového ventilu
- redukčního ventilu
- ventilu proti zpětnému chodu směsi
- tlakoměru
- 2 ks dvoucestných, pneumaticky řízených ventilů
- škrťacího ventilu
- nerezových trubek, přírub a spojek
- vše řízeno nožním pneumatickým pedálem s bezpečnostním krytem a tlumičem hluku

Čistící tryskou/pistolí pro očištění dílů před vyjmutím z kabiny tlakovou vodou.

Přívod stlačeného vzduchu je vybaven speciálním labyrintem z nerezové oceli.

Cyklon z nerezové oceli, vč. ventilátoru z plastu, odolným proti otěru a vodě. Motor ventilátoru 230 V/50 Hz, s kondenzátorem. Dále je cyklon vybaven zpětným potrubím a filtrem zpětného proudu.

## NORMFINISH® NP 12

Kabina obsahuje kompletní elektrickou výbavu.

Součástí dodávky je návod k obsluze a seznam náhradních dílů.

Povrchová úprava je provedena kladívkovým lakem v modré a šedé barvě.

Popis	Cena
Tryskací kabina NP12 (ve standardním provedení jak je výše popsáno)	€ 13.750,-
<b>Na objednávku</b>	
Expanzní nádrž	€ 1.695,-

**Vyžádejte si aktuální cenovou nabídku.**

**Výrobce si vyhrazuje právo technických a konstrukčních změn v zájmu zlepšení funkce výrobku.**

### Dodací a platební podmínky:

Dodávka	:	Ex works, FCA (Incoterms 2010) Hengelo / NL, bez balení.
Dodací lhůta	:	Dle dohody
Platba	:	50% záloha při udělení objednávky, splatnost 5 pracovních dnů 40% doplatek při připravenosti k expedici, splatnost 5 pracovních dnů 10% do 30 dnů po předání a uvedení do provozu
Záruka	:	12 měsíců na výrobní vady, s výjimkou běžně opotřebitelných dílů
Dodací podmínky:		Dodávka se řídí podmínkami Orgalime S 2012

Dodávku a servis zajišťuje: Abranova s.r.o.  
Rvenice 73  
440 01 Rvenice  
[www.abranova.cz](http://www.abranova.cz)  
[info@abranova.cz](mailto:info@abranova.cz)  
Tel.: 724 095 240

**NORMFINISH® NP 12**



**NORMFINISH® NP 12**



**NORMFINISH® NP 12**



**NORMFINISH® NP 12**



***NORMFINISH FROM HOLLAND, THE WAY OF BLASTING.***