

Technický list

Zinkový sekaný drát – válcový, zakulacený

Sekaný zinkový drát se používá zejména pro tryskání, čištění hliníkových či zinkových forem a výrobků. Vzhledem k relativně nízké tvrdosti nedochází k úbytku materiálu na tryskaném předmětu. Tryskání je výrazně méně prašné a tryskaný povrch získá jednotnou, rovnoměrnou, lesklou strukturu. Standardní tvar zinkového drátu je válcový (cylindrický) a zakulacený (tvar G2). Dále můžeme našim zákazníkům nabídnout i tvar G1 (zakulacené konce, stříhy) a tvar G3 (víceméně kulaté zrno).



Produkt	Zinkový sekaný drát	Zinkový sekaný drát
Tvar	válcový	zakulacený G1, G2, G3
Tvrdost	HV40-50	HV40-50
Chemické složení	Zn	99,99 %
	Al	max. 0,001 %
	Cu	max. 0,002 %
	Pb	max. 0,005 %
	Fe	max. 0,003 %
Sypná hmotnost	4.50g/cm ³	4,50g/cm ³
Průměr drátu	0,6 mm - 2,5 mm	0,6 mm - 2,5 mm



ABRANOVA s.r.o., Rvenice 73, 440 01 Rvenice

Web: www.abranova.cz

Email: info@abranova.cz

Surovina: Zn 99,99 % dle DIN EN ISO 14919:2001

Chemická analýza: DIN EN ISO 14919:2001

<u>Průměr</u>	<u>Tolerance průměru</u>	<u>Tolerance délky</u>
0,8 mm	+/- 0,03 mm	+/- 0,08 mm
1,0 mm	+/- 0,04 mm	+/- 0,10 mm
1,2 mm	+/- 0,04 mm	+/- 0,12 mm
1,4 mm	+/- 0,04 mm	+/- 0,14 mm
1,6 mm	+/- 0,06 mm	+/- 0,16 mm
1,8 mm	+/- 0,06 mm	+/- 0,18 mm
2,0 mm	+/- 0,06 mm	+/- 0,20 mm

Balení: á 25 kg / PE-pytel nebo papírový pytel, tolerance +/- 1 %
1000 kg na paletě, nebo volně 1000 kg / big bag.

Společnost je zapsána v OR vedeném u KS v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 4894. Zápis ze dne 25.5. 1993.

IČO: 48289507

DIČ: CZ48289507

GE Money Bank, a.s.

č.ú. 196 443 048/0600 (CZK)

Akcenta (USD)

Akcenta (EUR)