

Kondenzační sušičky vzduchu

Pro bezproblémové tryskání je vždy důležité, aby byl stlačený vzduch suchý a čistý. Zabráníme tím navlhnutí tryskacího média a tím i ucpávání podavačů v tryskacích zařízeních. Proto se, při tryskání za pomoci stlačeného vzduchu, doporučuje použít sušičku vzduchu. Tato sušička musí kapacitně odpovídat výkonu používaného kompresoru. My Vám nabízíme kvalitní a prověřené kondenzační sušičky od výrobce ATMOS nebo IBIX AMD.

Kondenzační sušičky ATMOS



Typ	AHD031	AHD061	AHD101	AHD140	AHD160	AHD240
Výkonost (l / min)	500	1000	1650	2300	2700	4000
El. příkon (kW)	0,24	0,34	0,58	0,55	0,60	1,04
Hmotnost (kg)	19	28	28	50	53	58
Hlučnost (dB)	49	53	53	/	/	/

Kondenzační sušičky IBIX AMD



Typ	AMD 3	AMD 6	AMD 18	AMD 52
Výkonost (l / min)	350	600	1800	5000
El. příkon (kW)	0,24	0,30	0,60	1,05
Hmotnost (kg)	21	25	32	49
Hlučnost (dB)	48	53	53	55